

## Arbeitsanweisung IQB Felgenaufbereitung

### Vor der Arbeit bitte die Anweisungen des Felgenherstellers bezüglich der **Reinigung** beachten!

1. Verunreinigte Felge mit **Nova Tornado** Felgenreiniger gründlich einsprühen (Sprühnebel vermeiden) und im Innenbett mit Handpadhalter und Pad verteilen. (am besten in einer Kunststoffwanne)
2. Nach einer Wirkzeit von ca. 1. min die Felge mittels geeignetem Gerät reinigen ( Kärcher oder Radwaschmaschine, etc.). Nach der Reinigung prüfen, ggf. Vorgang wiederholen (nur bei stärksten Verschmutzungen).
3. Felge auf Teerspritzer, Wachsreste oder Klebereste überprüfen, falls vorhanden mit **Nova Combi Tec** reinigen. Klebereste mit Handpadhalter entfernen (Schaberkannte) um Beschädigungen zu vermeiden. Die Reaktionszeit beträgt beim Combi Tec 60 sec. oder mehr.
4. Nach erfolgter Reinigung und Entfernung der Teer bzw. Wachsreste die Felge gründlich trocknen lassen oder manuell trocknen.
5. Nach Trocknung die Felge mittels **Nova Easy Seal** Fluid versiegeln, hierzu die Frontseite und Innenseite sowie den Reifen gründlich einsprühen und nach Perleffekt die Felge und Reifen mit weichem Tuch oder Papier trocken reiben. ( Achtung: Auswuchten unbedingt vor der Versiegelung )
6. Jetzt sollte die Felge das gewünschte Ergebnis zeigen!
7. Sollten Sie zur Reinigung eine Räderwaschmaschine einsetzen, beachten Sie bitte dass die Maschine Rost (Flugrost) ansetzen kann und das Wasser nach 250 gewaschenen Rädern gewechselt wird, und die Maschine gründlich gereinigt wird. Um Schäden an der Reinigungsmaschine zu vermeiden, ist ein erhöhter Reinigungsintervall unbedingt einzuhalten. Zur Reinigung bitte einen alkalischen Grundreiniger einsetzen (z.B **Nova Uni Green**).  
Sollte Flugrost entstanden sein, wird dieser mit **Nova Tornado** Felgenreiniger entfernt, in einer Verdünnung von 1 : 4 . Nach der Reinigung die Maschine mit Easy Seal einpflegen. Wasser vor dem ablassen bzw. aufbereiten neutralisieren pH 6,8 – 7,2.
8. Zur Neutralisierung wird Natronlauge dringend empfohlen.
9. Beachten Sie dass der Felgenreiniger nicht auf Fliesenböden oder ähnlichem verarbeitet wird, da es zu Verätzungen am Boden kommen kann. Wir empfehlen die Verarbeitung in einer Wanne.
10. Bei der Verarbeitung des Produktes entsprechend dem Datenblatt Schutzkleidung tragen (Gummihandschuhe, usw.).